

# МОЙ ВЫБОР

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Профессиональный реагент для герметизации  
и устранения утечек в системах водяного отопления  
с газовыми котлами

### HeatGUARDEX<sup>®</sup> BlockSEAL 100 HD

Концентрация **1:100**

С реагентами PIPAL<sup>®</sup> Chemicals  
расширенная гарантия:

- **2 года** на элиминаторы<sup>®</sup>
- **3 года** на рабочее колесо
- **до 23% КЭШБЭК**



подробнее





## *Здравствуйте!*

Рад знакомству с Вами, меня зовут Антон Корнеев. Я – основатель, технический и креативный директор компании PIPAL® Chemicals.

От лица компании хочу выразить Вам искреннюю благодарность за то, что Вы являетесь нашим клиентом! Я уверен, что продукция PIPAL® Chemicals принесет Вам пользу и сделает Вашу жизнь ещё лучше.

### *Цель PIPAL® Chemicals.*

Мы четко понимаем, что в суровых климатических условиях очень важно гарантировать подачу воды и обеспечивать комфортный температурный режим помещений в каждом уголке нашей необъятной Родины.

Наша цель – сделать тепло доступным и долговечным, продлить срок эффективной службы отопительного оборудования и инженерных систем, сократить расходы потребителей на отопление и водоснабжение. Мы динамично развиваемся, двигаемся вперед, ищем и находим новые решения, опираясь на достигнутые результаты собственных исследований и ориентируясь на запросы и потребности профессионалов отрасли.

### *О компании PIPAL® Chemicals.*

PIPAL® Chemicals – это российско-итальянское партнерство, созданное с целью представления товаров европейского качества на рынках Российской Федерации и стран Таможенного Союза.

Продукция компании объединяет в себе научные разработки и опыт лидирующих предприятий Европы, находящихся на территории таких стран, как Италия, Германия и Великобритания.

### *Ключевые направления PIPAL® Chemicals:*

- Самая широкая линейка *элиминаторов*® (промысловые насосные станции) в мире, профессиональные реагенты для сервисного обслуживания инженерных систем, теплообменного и отопительного оборудования;
- Дозирующие устройства, фильтры и реагенты для предотвращения образования накипи и отложений в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения;
- Герметизирующие, уплотнительные и ремонтные материалы нового поколения для инженерных систем;
- Тепло- и хладоносители для инженерных систем.

### *А Вы знаете, что значит PIPAL®?*

PIPAL® [пипаль] – в переводе с итальянского означает «фикус», и мы взяли это название не случайно. Фикус активно поглощает ядовитые для человека вещества – бензол, фенол, трихлорэтилен и с помощью специальных ферментов превращает их в аминокислоты и сахар. Нам важно подчеркнуть всю необходимость заботы об окружающей среде, особенно, когда речь идет о производстве профессиональной промышленной химии.

### *Почему PIPAL® Chemicals?*

- Инвестиции в исследования существующих проблем и разработку эффективных решений.
- Строгий контроль качества на предприятиях, согласно международным стандартам качества ISO 9001.
- Пристальное внимание к потребностям индустрии.
- Современные производственные мощности и исследовательские лаборатории.

Продукция компании PIPAL® Chemicals прошла проверку временем, приобрела популярность у широкого круга потребителей и получила высокую оценку специалистов.

Мы всегда открыты к общению, и я лично буду рад увидеть Ваши комментарии и пожелания на моей электронной почте [ceo@MyPipal.ru](mailto:ceo@MyPipal.ru)

*Контроль качества:*  
**8-800-500-61-10**

*С уважением, А.П.Корнеев*  
**Мой Выбор – PIPAL® Chemicals**



**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕАГЕНТ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ И УСТРАНЕНИЯ  
УТЕЧЕК В СИСТЕМАХ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ С ГАЗОВЫМИ КОТЛАМИ****Pipal® HeatGUARDEX®  
BlockSEAL 100 HD****Назначение**

**Pipal® HeatGUARDEX® BlockSEAL 100 HD** – самоуплотняющийся герметик, предназначенный для герметизации систем отопления, в случае возникновения протечек и уменьшения давления в замкнутых системах. Подходит для устранения потерь воды, вызванных образованием труднодоступных микротрещин в закрытых системах отопления. Благодаря входящим в состав герметика полимерным компонентам, устраняет множественные течи внутри контура с потерей воды до 100 л/сутки.

**Применимость к материалам:** все металлы, включая алюминий.

**Преимущества**

- нейтральный, применимый для всех металлов, включая алюминий и легкие сплавы;
- безопасен для уплотняющие материалы;
- безопасен для теплообменников газовых котлов.

**Описание**

**Pipal® HeatGUARDEX® BlockSEAL 100 HD** – реагент на основе полимерной композиции, которая образует при контакте с воздухом твердую пробку, останавливающую утечку теплоносителя.

**Состав:** водный раствор органических полимеров, стабилизаторы.

**Химико-физические характеристики**

Внешний вид	Беловатая жидкость
Плотность при 20°C	1,01 г / см <sup>3</sup>
Показатель pH	7,5

**Инструкция по применению**

В зависимости от упаковки, колпачок может быть защищён от открывания детьми. В этом случае, для открытия - надавите на колпачок сверху и поверните против часовой стрелки. Для закрытия – поверните по часовой стрелке.

Перед применением тщательно взболтать канистру.


1. Удалите, либо отсекиньте кранами фильтры, грязевые фильтры и датчики запорной арматурой.
2. Тщательно удалите весь воздух из системы.
3. Добавьте **HeatGUARDEX® BlockSEAL 100 HD** в систему во время работы циркуляционного насоса, при температуре воды 60-70°C, в пропорции 1 литр герметика на 100 литров теплоносителя. Концентрация может быть увеличена до 1 литра герметика на 50 литров теплоносителя
4. Оставьте систему работать при рабочем давлении и температуре на период не менее 7 часов.
5. В зависимости от количества и размеров течей, время достижения полного эффекта занимает до 7 дней.





6. Сливать воду с герметиком из системы отопления не требуется.

При необходимости, обработку повторить.



Эффективность работы герметика **HeatGUARDEX® BlockSEAL 100 HD** зависит от многих обстоятельств таких, как размеры устраняемого дефекта, доступ воздуха к месту утечки и тому подобное. Поэтому применение герметика не во всех случаях обеспечивает полное устранение утечек.

При применении рекомендуется использовать защитные очки **Pipal® SteelTEX® EYE PROTECTION**, перчатки **Pipal® SteelTEX® HAND PROTECTION** и респиратор **Pipal® SteelTEX® RSP**, защитную обувь **Pipal® SteelTEX® SAP**.



### Меры предосторожности

Не смешивать с другими товарами бытовой химии. Избегать попадания на открытые участки кожи, слизистые. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. По возможности, работать в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ необходимо тщательно вымыть руки.

**ПРИ ВДЫХАНИИ:** выйти на свежий воздух. При возникновении недомогания немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

**ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ:** выпить большое количество воды. Выйти на свежий воздух. Не вызывать рвоту, если не получены иные указания от медицинских работников. Немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

**ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ:** промыть большим количеством воды. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.

**ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:** осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью. Более подробная информация указана в паспорте безопасности





### Условия хранения

Хранить только в упаковке завода-изготовителя, в недоступном для детей месте, в сухом, отапливаемом, хорошо вентилируемом помещении, вдали от источников тепла.

Срок годности не ограничен.

Срок хранения 5 лет.

### Транспортировка

Продукция не относится к категории опасной в соответствии с ГОСТ 19433.

### Фасовка

Химически стойкие герметичные полиэтиленовые канистры объемом 1 л.

### Сделано в Италии

Данная техническая информация учитывает проведённые испытания и опыт использования продукта в соответствии с приведённым выше описанием. Для использования продукции в других целях, необходимо получить письменное согласие компании представителя PIPAL® Chemicals. Ответственность за использование продукции не по назначению целиком лежит на потребителе.

PIPAL® Chemicals оставляет за собой право вносить изменения в продукцию, механизмы и методы её применения, в том числе без предварительного уведомления. По всем вопросам обращаться в PIPAL® Chemicals.

Адреса и телефоны представительств PIPAL® Chemicals указаны на сайте [MyPipal.ru](http://MyPipal.ru).




**Реагенты для промывки теплообменного оборудования от Pipal® Chemicals.**

Наименование	Назначение	Совместимость и применение	Концентрация
Pipal® SteelTEX® DIP	Для очистки пластин теплообменного оборудования разборным методом от ржавчины, накипи и комплексных отложений	Нержавеющая сталь	1:10
Pipal® SteelTEX® IRON	Для очистки внутренних поверхностей теплообменников, котлов, бойлеров, контуров охлаждения от ржавчины, накипи и комплексных отложений	Сталь, чугун, медь. <b>Не применять</b> для медных пластинчатых теплообменников	1:10
Pipal® SteelTEX® COOPER	Для очистки внутренних поверхностей теплообменников, котлов, бойлеров, контуров охлаждения от ржавчины, накипи и комплексных отложений	Медь, сталь, нержавеющая сталь. Для безразборной промывки	1:10
Pipal® SteelTEX® INOX	Для очистки внутренних поверхностей теплообменников, котлов, бойлеров, контуров охлаждения от ржавчины, накипи и комплексных отложений	Медь, латунь, алюминий, нержавеющая сталь, сталь, сплавы легких металлов. Низкое воздействие кислот на металлы	1:10
Pipal® SteelTEX® ZINC	Для очистки отложений с внутренних поверхностей теплообменников, котлов, бойлеров, контуров охлаждения и другого отопительного оборудования	Сталь, нержавеющая сталь, медь, алюминий, цинк, латунь, сплавы легких металлов, луженые поверхности, эмалированные поверхности. Для разборной и безразборной промывки	1:15
Pipal® SteelTEX® CAUS	Для очистки внутренних поверхностей теплообменного оборудования от органических отложений	Медь, нержавеющая сталь, сталь, сплавы алюминия	1:100
Pipal® SteelTEX® RADIANCE	Высококонцентрированный реагент, содержащий комплекс неорганических и органических кислот, функциональных добавок и ингибиторов. <ul style="list-style-type: none"> <li>Эффективно удаляет комплексные и минеральные отложения</li> <li>препятствует возникновению центров кристаллизации солей жёсткости и образованию осадков в виде накипи и шлама</li> </ul>	Медь, сталь, нержавеющая сталь, сплавы легких металлов	1:20
Pipal® SteelTEX® INSPECTION KIT	Набор для выявления на пластинах теплообменника сквозной коррозии, незаметной для глаза. Включает в себя два уникальных продукта, работающих в связке <b>SteelTEX® Permeate</b> и <b>SteelTEX® Detect</b> . При помощи спрея <b>SteelTEX® Permeate</b> определяется наличие микрокоррозийных образований, вторая поверхность покрывается спреем <b>SteelTEX® Detect</b> с целью проявления наличия микрокоррозийных образований	Нержавеющая сталь, медь	
Pipal® SteelTEX® NEUTRALIZER	Для нейтрализации кислотности в оборудовании после промывки реагентами на кислотной основе	Медь, сталь, чугун, нержавеющая сталь, сплавы алюминия, сплавы легких металлов, латунь, эмалированные поверхности, цинк	1:10



Pipal® SteelTEX® UTILIZER	Для нейтрализации кислотности использованной промывочной жидкости, перед утилизацией в городскую стационарную канализацию		1:10
Pipal® SteelTEX® PREVENT	Для защиты от коррозии и отложений (пассивации) теплообменных металлических поверхностей теплообменников, котлов, бойлеров, водонагревателей, конденсаторов, чиллеров и другого отопительного оборудования	Медь, сталь, нержавеющая сталь, сплавы алюминия. Рекомендуется применять как после разборной, так и безразборной промывки отопительного оборудования.	1:30
Pipal® SteelTEX® EXTRA CALDAIE	Устранение сажи, копоти, окалины и т.п. с камер сгорания	Твердотопливные и жидкотопливные котлы	
Pipal® SteelTEX® THERMO SPRAY	Для очистки и удаления отложений продуктов горения с теплообменных поверхностей, камер сгорания и горелок	Теплообменники, газовые котлы, газовые водонагреватели, газовые колонки	
Pipal® SteelTEX® FUMI	Очистка камер сгорания от отложений при сжигании твердого, жидкого и газового топлива	Все металлы	

### Аксессуары SteelTEX® от Pipal® Chemicals.

Pipal® SteelTEX® PH-TEST	Набор из 100 полосок pH теста с диапазоном измерения pH 0-14.
Pipal® SteelTEX® FUMI PUMP	Специальный насос для нанесения реагента <b>Pipal® SteelTEX® FUMI</b> на очищаемую поверхность. Объем бака 1 л.
Pipal® SteelTEX® ACID BOX	Емкость для отмачивания пластин теплообменника. Выполнена из материала, устойчивого к химическому воздействию. Сливное отверстие с краном для слива раствора.
Pipal® SteelTEX® HAND PROTECTION	Кислотостойкие перчатки <b>Pipal® SteelTEX® HAND PROTECTION</b> , длина 320 мм и толщина 0,45 мм. Разработаны и предназначены для надежной защиты рук при работе с растворами кислот и щелочей.
Pipal® SteelTEX® EYE PROTECTION	Защитные очки <b>Pipal® SteelTEX® EYE PROTECTION</b> с моноблочной поликарбонатной линзой с регулировкой дужек по длине. Не запотевают, защищают от попадания инородных частиц и брызг
Pipal® SteelTEX® RSP	Газозащитный респиратор, изготовленный из термопластичного эластомера, пластикового регулируемого оголовья и 2 сменных патронов, призванных поглощать токсичные вещества. Защита от органических паров или газов с температурой кипения выше 65°C. Защита от неорганических газов и паров, за исключением окиси углерода. Защита от кислых газов и паров. Защита от аммиака и его органических производных.
Pipal® SteelTEX® SAP обувь защитная	Обувь выполнена из высококачественной натуральной кожи, внутри композитный подносок, защищающий пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200 Дж. Двухслойная подошва выполнена из ПУ/ТПУ, обладает стойкостью к воздействию масел, нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей. Боковые вставки, мягкий кант и язычок из прочной плотной ткани с водонепроницаемым покрытием, для повышения износостойкости верхней части ботинок. Удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке. Материалы: верх - натуральная кожа, текстиль (100% полиэфир) с PU покрытием; подкладка - кроссовочная 3D сетка; фурнитура - металл; подошва - ПУ/ТПУ, РАЗМЕР 36-46.
Pipal® SteelTEX® WAP	Костюм состоит из брюк и куртки с капюшоном. Сшит из особенно прочного материала стойкого к воздействию химических реагентов, при этом обеспечивает комфортную работу, не сковывая



костюм кислотостойкий	движения и не затрудняя действия специалиста. Обеспечивает надежную защиту кожи в случае, если на одежду попадает химическое вещество. Материал: лавсан (100% полиэфир) пл.250 г/м <sup>2</sup> Стандарт: ГОСТ 12.4.251-2013
Pipal® SteelTEX® WS костюм рабочий	Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка удлиненная с застежкой на молнию под планкой и кнопках. Нагрудные накладные карманы с клапаном. Нижние накладные карманы с клапанами, со скрытой складкой для объема, чтобы снизить нагрузку на верхние края карманов и предотвратить их вырывание в процессе эксплуатации. На груди расположен карман с кнопкой. По бокам штанин вместительные карманы с усилением по низу для различного мелкого инструмента. Материал: Ткань 65% полиэфир, 35% хлопок, 245 г/м <sup>2</sup> . Высокая износостойчивость и прочность данной ткани гарантирует долговечность в эксплуатации.

### Реагенты для промывки инженерных систем от Pipal® Chemicals.

Наименование	Назначение	Совместимость и применение	Концентрация
Pipal® HeatGUARDEX® CLEANER 800R	Удаляет заводскую техническую смазку, механическое загрязнение, оставшееся после монтажа системы.	Для новых систем отопления и водоснабжения.	1:100
Pipal® HeatGUARDEX® CLEANER 802R	Отделяет накипь от поверхности. Растворяет известковый налёт, ржавчину, грязь и отложения гидроксида железа и магнетита.	Для систем отопления с показателем жёсткости воды pH ≤ 5.	1:100
Pipal® HeatGUARDEX® CLEANER 804R	Отделяет накипь от поверхности. Растворяет известковый налёт, ржавчину, грязь и отложения гидроксида железа и магнетита.	Для систем отопления с показателем жёсткости воды pH > 5.	1:100
Pipal® HeatGUARDEX® CLEANER 806R	Борется с образованием бактериальной флоры. Растворяет известковый налёт, ржавчину, грязь, отложения гидроксида железа и пр.	Для очистки контура теплого пола.	1:100
Pipal® HeatGUARDEX® CLEANER 808R	Универсальный реагент для очистки сильно загрязненных систем, сервисное обслуживание которых не проводилось более 3х лет.	Для сильно загрязненных систем отопления.	1:100
Pipal® HeatGUARDEX® CLEANER 820R	Для обслуживания солнечных коллекторов перед заменой антифриза.	Для очистки систем от продуктов гликолевого распада	1:30
Pipal® HeatGUARDEX® CLEANER 822R	Для обслуживания систем отопления с антифризом на основе этиленгликоля		1:30
Pipal® HeatGUARDEX® CLEANER 824R	Для обслуживания систем отопления с антифризом на основе пропиленгликоля		1:30
Pipal® HeatGUARDEX® CLEANER 826R	Для обслуживания систем отопления с антифризом на основе глицерина.		1:30
Pipal® HeatGUARDEX® CLEANER 828R	Для обслуживания систем отопления с любым типом антифриза.	Для очистки систем отопления от шлама и гликолевых остатков, образовавшихся в результате разложения теплоносителя	1:30




**Реагенты защиты инженерных систем от Pipal® Chemicals.**

Наименование	Назначение	Совместимость и применение	Концентрация
Pipal® HeatGUARDEX® PROTECTOR 601F	Для защиты систем отопления от образования коррозии и известковых отложений. Создает и удерживает пленочный защитный барьер, предотвращает накопление осадка шламов и ржавчины. Способствует удалению формирований газа. Сохраняет правильную циркуляцию жидкости внутри цепи, что дает возможность избежать возникновения раздражающих шумов и звуков.	Для систем отопления на воде без контура теплого пола. Применяется перед началом эксплуатации системы отопления.	1:100
Pipal® HeatGUARDEX® PROTECTOR 603F	Для защиты систем отопления от образования коррозии и известковых отложений, и развития бактериальной флоры. Создает и удерживает пленочный защитный барьер, предотвращает накопление осадка шламов и ржавчины. Способствует удалению формирований газа. Сохраняет правильную циркуляцию жидкости внутри цепи, что дает возможность избежать возникновения раздражающих шумов и звуков в системе. Предупреждает образование бактерий и водорослей в системе, свойственных температурному диапазону в контуре теплого пола. Не содержит хроматов.	Для систем отопления на воде с контуром теплого пола.	1:100
Pipal® HeatGUARDEX® PROTECTOR 621F	Для защиты систем отопления от образования коррозии и известковых отложений. Способствует удалению формирований газа. Сохраняет правильную циркуляцию жидкости внутри цепи, что дает возможность избежать возникновения раздражающих шумов и звуков в системе. Предупреждает образование бактерий и водорослей в системе, свойственных температурному диапазону в контуре теплого пола. Не содержит хроматов.	Для систем отопления на антифризе. Применяется после промывки системы отопления.	1:50



**Реагенты для устранения скрытых течей в инженерных системах от Pipal®**

**Chemicals.**

Наименование	Назначение	Совместимость и применение	Концентрация
Pipal® HeatGUARDEX® BLOCKSEAL 100HD	Для устранения протечек в системах с газовыми котлами, работающих на воде.	Устраняет микротечи в закрытых системах отопления	1:100
Pipal® HeatGUARDEX® BLOCKSEAL 104HD	Для устранения протечек в системах с твердотопливными, жидкотопливными и электрическими котлами, работающих на воде	Устраняет микротечи в закрытых системах отопления	1:100
Pipal® HeatGUARDEX® BLOCKSEAL 120HD	Для устранения протечек в системах с газовыми котлами, работающими на антифризе.	Устраняет микротечи в закрытых системах отопления	1:50
Pipal® HeatGUARDEX® BLOCKSEAL 124HD	Для устранения протечек в системах с твердотопливными, жидкотопливными и электрическими котлами, работающими на антифризе	Устраняет микротечи в закрытых системах отопления	1:50

**Реагенты для устранения засоров в трубах и стоках от Pipal® Chemicals.**

Наименование	Назначение	Совместимость и применение
Pipal® HeatGUARDEX® PLUMBER 700D	Предназначен для быстрого устранения засоров из органических отложений, волос, туалетной бумаги, ветоши, средств личной гигиены, мыла, травы, окурков и т.п.	Не оказывает вредного воздействия на трубы из чугуна, железа, пластика, ПВХ. Время реакции от 1 до 20 мин.
Pipal® HeatGUARDEX® PLUMBER 702D SWIFT	Предназначен для быстрого устранения засоров из органических отложений, волос, туалетной бумаги, ветоши, средств личной гигиены, мыла, травы, окурков.	Не оказывает вредного воздействия на трубы из чугуна, железа, пластика, ПВХ. Время реакции 3 до 10 мин.




**Элиминаторы® от Pipal® Chemicals**

	Электропитание	Присоединение, дюйм	Производительность, л/ч	Давление, бар	Степень защиты	Температура рабочая, °С	Реверс	Объем бака, л
<b>Профессиональные ЭЛИМИНЕЙТОРЫ® для безразборной очистки инженерных систем</b>								
<b>Pipal® X-PUMP® IN PULSE</b>	230 В 50 Гц	3/4"	6000	12	IP54	45	-	-
<b>Pipal® X-PUMP® 36 FLUSH</b>	230 В 50 Гц	1"	2040	6	IP54	60	-	30
<b>Pipal® X-PUMP® 46 FLUSH</b>	230 В 50 Гц	3/4"	2160	9	IP54	90	-	30
<b>Pipal® X-PUMP® 86 FLUSH</b>	230 В 50 Гц	1"	5400	5	IP54	60	-	55
<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® 35 FS</b>	230 В 50 Гц	3/4"	5400	1,5	IP54	50	ручной	30
<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® 60 FS</b>	230 В 50 Гц	3/4"	3300	8	IP54	40	-	20
<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® 80FS</b>	230 В 50 Гц	1/2"	2820	4,2	IP54	65	-	30
<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® 170 FS</b>	230 В 50 Гц	3/4"	5400	4	IP54	40	-	30
<b>Pipal® Промыватель® ПУЛЬСАТОР</b>	230 В 50 Гц	3/4"	4200	7	IP54	60	-	-
<b>Pipal® Промыватель® ИНДУСТРИАЛ</b>	230 В 50 Гц	1"	10000	7	IP44	50	-	200
<b>Комбинированные ЭЛИМИНЕЙТОРЫ® для безразборной очистки теплообменного оборудования и инженерных систем</b>								
<b>Pipal® X-PUMP® 50 THERMAL</b>	230 В 50 Гц	"камлок"	9000	2	IP54	85	ручной	50
<b>Pipal® X-PUMP® 50 MagMagic</b>	230 В 50 Гц	"камлок"	9000	2	IP54	85	ручной	50
<b>Pipal® X-PUMP® 55 DUPLEX</b>	230 В 50 Гц	3/4"	3120/3000	1,6/4,2	IP54	70/40	ручной	55
<b>Pipal® X-PUMP® 85 DUPLEX</b>	230 В 50 Гц	3/4"	3120/3000	1,6/4,2	IP54	70/40	ручной	85
<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® 40 COMBI</b>	230 В 50 Гц	3/4"	3000	1,6	IP54	70	ручной	36
<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® 50 COMBI</b>	230 В 50 Гц	3/4"	3600	1,5	IP54	50	ручной	28
<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® 70 COMBI</b>	230 В 50 Гц	1"	6120	1,8	IP54	50	ручной	40
<b>Персональные ЭЛИМИНЕЙТОРЫ® для безразборной очистки теплообменного оборудования</b>								
<b>Pipal® X-PUMP® 18 SR</b>	230 В 50 Гц	1/2"	2400	1	IP54	55	полуавто	18
<b>Pipal® X-PUMP® 18 AR</b>	230 В 50 Гц	1/2"	2400	1	IP54	55	авто	18
<b>Pipal® X-PUMP® 32 SR</b>	230 В 50 Гц	1/2"	5400	2	IP54	55	полуавто	28
<b>Pipal® X-PUMP® 32 AR</b>	230 В 50 Гц	1/2"	5400	2	IP54	55	авто	28
<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® 10V4V</b>	230 В 50 Гц	1/2"	2640	1	IP54	50	ручной	10
<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® 20V4V</b>	230 В 50 Гц	1/2"	2640	1	IP54	50	ручной	18


**Элиминаторы® от Pipal® Chemicals**

	Электропитание	Присоединение, дюйм	Производительность, л/ч	Давление, бар	Степень защиты	Температура рабочая, °С	Реверс	Объем бака, л
<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® 25V4V</b>	230 В 50 Гц	1/2"	3360	1,2	IP55	60	ручной	20
<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® 30V4V</b>	230 В 50 Гц	1/2"	3360	1,2	IP55	60	ручной	22
<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® 45V4V</b>	230 В 50 Гц	1/2"	5400	2	IP54	50	ручной	33
<b>Pipal® Промыватор® 18</b>	230 В 50 Гц	1/2"	2160	1,2	IP54	50	ручной	18
<b>Профессиональные ЭЛИМИНЕЙТОРЫ® для безразборной очистки теплообменного оборудования</b>								
<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® 55V4V</b>	230 В 50 Гц	1/2"	5400	2	IP54	50	ручной	45
<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® 130V4V</b>	230 В 50 Гц	3/4"	5400	1,5	IP54	50	ручной	100
<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® 190V4V</b>	230 В 50 Гц	1"	9000	1,8	IP54	50	ручной	100
<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® 230 V4V</b>	230 В 50 Гц	1"	9000	1,8	IP54	50	ручной	200
<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® 200 PROF V4V</b>	230 В 50 Гц	1"	9000	1,8	IP54	55	ручной	200
<b>Аксессуары</b>								
<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® MAGNAT ECH</b>	Магнитно-механический фильтр <b>Pipal® PUMP ELIMINATE® Magnatech</b> для эффективного удаления шлама и оксида железа из отопительного оборудования и систем отопления. Предназначен как для совместной работы с промывочными насосами, так и для установки фильтра в закрытую систему.							
<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® ADAPTER KIT</b>	<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® ADAPTER KIT</b> комплект переходных нипелей для насосов, предназначенных для промывки теплообменников т.м. Pump Eliminate®. В комплект входит: <b>Муфта 1/2"-3/4"</b> (x2 шт.); <b>Муфта 1/2"-1"</b> (x2 шт.); <b>Муфта 3/4"-1"</b> (x2 шт.)							
<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® CONNECT V4V</b>	<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® CONNECT V4V</b> предназначен для подсоединения <b>Элиминатора® Pipal® Pump Eliminate®</b> к пластинчатому теплообменнику							
<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® CONNECT FS</b>	<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® CONNECT FS</b> предназначен для подключения <b>Элиминатора® Pipal® PUMP ELIMINATE®</b> к системам отопления через циркуляционный насос. Рабочее давление <b>2 бара</b>							
<b>Pipal® PUMP ELIMINATE® TUBE</b>	Сумка <b>Pipal® PUMP ELIMINATE® Tube</b> предназначена для комфортабельной транспортировки труб и инструментов. Стенки уплотнены для сохранения формы. Благодаря ремню на карабинной застежке, удобно транспортировать сумку на плече. Материал - ткань, цвет - черный							



Для заметок

Линейная область для записей с текстом "МОЙ ВЫБОР" в центре.